



HUSQVARNA 340i

Husqvarna 340i - це потужна та легка, універсальна акумуляторна пила з великою ріжучою здатністю для всебічного використання, таких як вирубка, обрізка, різання дров або столярних робіт. Чудова маневреність завдяки вузькому корпусу пилки, який тримає центр ваги близько до ручок. Низький рівень вібрації та шуму та розумний інтерфейс користувача з легко помітним станом батареї на ручці. Безінструментальне натягування ланцюга. Проста у використанні як із внутрішнім, так і з ранцевим акумулятором.



Ергономічний дизайн

Вузький корпус, високий центр ваги та гладка нижня поверхня роблять наші пили надзвичайно зручними в використанні.



Ефективний безщітковий двигун

Вдосконалений безщітковий двигун власної розробки на 25% ефективніший за звичайний щітковий двигун. Завдяки цьому він забезпечує високий та стабільний крутний момент.

savE™

Виберіть між нормальним режимом або режимом savE™, залежно від умов, для максимальної потужності або максимального часу роботи. У будь-якому випадку, ви завжди отримаєте ідеальний результат.

Key pad

Intuitive digital key pad. Very easy to operate.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вибирайте режим економії енергії savE™ для довготривалої роботи
- Безщітковий двигун власної розробки забезпечує високий і стабільний крутний момент
- Ергономічний дизайн, зручність в роботі
- Key pad
- Високошвидкісний ланцюг
- Відкидна кришка бака легко відкривається.
- Мінімальна потреба в обслуговуванні та менше простоїв
- Готуйтеся до безперервної роботи
- Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції
- High power equally to petrol performance
- Дозволяє швидко переставити акумулятор з одного до іншого пристрою та продовжити роботу.

Технічні характеристики	
АКУМУЛЯТОР	
Модель зарядного пристрою	Не входить до комплектації
Модель батареї	Не входить до комплектації
Тип батареї	Літій-іонний
Напруга акумулятора	36 В
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Швидкість ланцюга в робочому режимі	20 м/с
РОЗМІРИ	
Вага брутто	4099 г
Вага нетто	3703 г
Довжина шини	14 дюйм
Довжина шини	35 мм
Вага (без батареї та ріжучого обладнання)	2,8 кг
ДВИГУН	
Тип двигуна	BLDC (безщеточний)
ОБЛАДНАННЯ	
Хвостовик шини	Вузький
Тип ланцюга	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Тип ручки	Стандартна
Крок	3/8" mini
Тип зірочки	Шип 6
МАСТИЛО	
Продуктивність маслососа Max	11 мл/хв
Тип маслососа	Автоматичний
Об'єм бака для мастила	0,2 л
Тип палива	Battery
ПАККАГІНГ	
Висота упаковки	280 мм
Довжина упаковки	490 мм
Ширина упаковки	250 мм
Кількість у груповій упковці	1
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	101 дБ(А)
Рівень шуму	99 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	88 дБ(А)
ВІБРАЦІЯ	
Денний рівень вібрації	3,2 m/s ²
Вплив вібрації протягом дня (A8)	2,2 m/s ²
Денна норма вібрації (часовий фактор)	3,7 год
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	3,2 m/s ²
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	3,2 m/s ²