

Контрольний перелік обслуговування для профілактичних робіт згідно з планом технічного обслуговування. Можливо потрібний додатковий ремонт через пошкодження виробу або зношені деталі.

Ми використовуємо тільки оригінальні запасні частини та аксесуари, затверджені Husqvarna. Ми не йдемо на компроміси якщо це стосується безпеки продукції.

Це загальний контрольний перелік обслуговування, який охоплює кілька моделей. Деякі функції та контрольні точки обслуговування не застосовуються для всіх моделей.



Номер замовлення	
Артикул	
Модель	
Серійний номер	

Позна- чити 1. ПІДГОТОВКА

- 1.1 ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ
Оновити газонокосарку до останньої версії в Autocheck, якщо доступне оновлення.
- 1.2 АВТОМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
Виконати діагностику всіх функцій газонокосарки.
- 1.3 СЕРВІСНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ознайомитись із Сервісними бюлетенями/службовими повідомлення щодо будь-яких рекомендованих обслуговувань.

2. КОРПУС

- 2.1 ОЧИЩЕННЯ
Зняти верхній корпус. Очистити корпус, шасі та колеса.
- 2.2 ЗАРЯДНІ ПЛАСТИНИ
Перевірити кабель і роз'єм зарядних пластин на корпусі.
- 2.3 ГУМОВІ УЩІЛЬНЕННЯ
Перевірити гумові ущільнення на шасі, щоб вони забезпечували належне ущільнення. Замінити при необхідності.

3. ШАСІ ТА КОЛЕСА

- 3.1 ОЧИЩЕННЯ
Очистити внутрішній простір заднього колеса (P1)*.
- 3.2 ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ФІЛЬТР
Оглянути вентиляційний фільтр шасі (та фільтр двигуна за наявності) і ретельно очистити м'якою щіткою. **Вентиляційні фільтри слід замінювати кожні три роки.**
- 3.3 КРИШКА ДИСПЛЕЯ
Очистити область навколо петлі кришки дисплея, щоб забезпечити її функціональність. Оглянути петлю кришки, за потреби змастити пружину (P1)*. Змастити фіксуючу пластину (P2)*.
- 3.4 ПІДШИПНИКИ
Оглянути підшипники передніх/задніх коліс. Оглянути підшипники поворотного важеля (P25)*. Замінити при необхідності.
- 3.5 КОЛЕСА
Перевірити стан передніх і задніх коліс. Замінити за потреби.

* (P1) = 305 (2011-2015), 308 (2013-2015), 105 (2016-)

(P15) = 310 (2015-), 315 (2015-), 315X (2018-)

(P16) = 405X (2021-), 415X (2021-)

(P2) = 320 (2013-2015), 330X (2013-2015), 450X (2016-), 420 (2016-), 430X (2016-), 440 (2017-), 520 (2018-), 550 (2018-), 430XH (2019-), 450XH (2019-), 550H (2019-)

(P25) = 435X (2019-), 535 (2019-)

Позна- чити

- 3.6 ГУМОВІ ЧОХЛИ
Перевірити гумовий чохол системи регулювання висоти скошування (P16)(P2)(P25)* та замінити за потреби. Перевірити гумові чохла стійок підйому/зіткнення та **замінювати кожні три роки** (P15)(P2)(P25)*.
- 3.7 СТІЙКИ ЗІТКНЕННЯ
Перевірити та очистити стійки зіткнення. Перевірити момент затягування передніх та задніх стійок зіткнення.
- 3.8 СТІЙКИ ПІДЙОМУ
Перевірити рухливість і стан передніх стійок підйому (P1)*. Замінити при необхідності.
- 3.9 ГВИНТИ ШАСІ
Перевірити момент затягування гвинтів шасі.
- 3.10 НОЖІ
Замінити ножі та гвинти ножів.
- 3.11 ЗАХИСНИЙ ДИСК
Перевірити захисний диск та його підшипники. Замінити при необхідності.
- 3.12 УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ СТРІЧКИ
Кожні три роки відкрити шасі та **замінити усі ущільнювальні стрічки.**

4. СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

- 4.1 ОЧИЩЕННЯ
Очистити зарядну станцію за допомогою вологої щітки та/або вологої тканини.
- 4.2 ПЛАСТИНИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
Перевірити та відполірувати контактні пластини для зарядки на газонокосарці та на зарядній станції. Нанести достатньо мастила на контактні пластини (P1)*.
- 4.3 ПАРКУВАННЯ
Перевірити правильність функцій паркування та зарядки.
- 4.4 ЗАРЯДКА
Повністю зарядити акумулятор.

КОМЕНТАРІ

Назва дилера:

Дата обслуговування:

Рекомендована дата наступного обслуговування (місяць, рік):

Обслуговування виконано (ім'я та прізвище):

