



HUSQVARNA ST 427T

Серія 400T розроблена для комерційного використання, це агрегати преміум сегменту, особливостями якого є гідростатична трансмісія, електричний запуск від вбудованого акумулятора і посилена конструкція органів управління, включаючи сталеву консоль керування. Снігоочисники цієї серії відрізняються надійністю і маневреністю, необхідними для того, щоб справлятися з розчищенням снігу великого обсягу, в складних умовах і на пересіченій місцевості. Система освітлення (LED фара) забезпечує ефективність в роботі навіть в умовах сильного снігопаду. На двигунах серії Husqvarna 400T встановлена інноваційна система електронного впорскування EFI, що забезпечує запуск і економічні витрати палива при будь-яких умовах експлуатації. Пересувається на гусеницях.



Цільнометалева керівна консоль

Надміцна металева керівна консоль слугуватиме тривалий час навіть у важких умовах



Система електронного впорскування палива

Система електронного впорскування палива підвищує продуктивність, зменшує споживання палива та шкідливі викиди

Електричний пуск однією кнопкою

Для початку роботи достатньо натиснути лише одну кнопку



Регульована висота ковша

Зручний доступ до елементів управління на панелі дозволяє легко регулювати відстань між корпусом шнека і землею великим пальцем руки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Електричний пуск однією кнопкою
 - Система електронного впорскування палива
 - Цільнометалева керівна консоль
 - Відрегулюйте відстань між корпусом шнека і землею одним натисканням пальця
 - Дворівнева система викидання снігу для ефективної роботи
 - Cast iron impeller with three blades
 - Рукоятки з підігрівом для комфортної роботи
 - Фара/-и LED для роботи в темних умовах
 - Підсилювач керма; маневреність та контроль
- Управління горизонтальним напрямком метання
 - Управління кутом викидання снігу (в вертикальній площині)
 - Контурна ручка для оптимального захвату та управління
 - Міцний шнек, розрахований на велике навантаження
 - Ефективна робота шнеків при будь-якому стані снігового покриву
 - Ремінь підтримки шнека для покращеної надійності
 - Високошвидкісний вентилятор забезпечує значну відстань викидання снігу
 - Лопатка для чищення льоду
 - Посилення ремінна тяга

Технічні характеристики	
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Макс. крутний момент	17.0 фунт-фут
Основне джерело живлення	Petrol
СЕРТИФІКАЦІЯ	
Гарантія для домовласників	3 Years
РОЗМІРИ	
Вага брутто	205477 г
Вага нетто	172365 г
Діаметр шнеку	35.5 см
Базова конструкція, висота	122.6 см
Базова конструкція, довжина	157.5 см
Базова конструкція, ширина	71.1 см
Діаметр крильчатки	12 дюйм
Вага	164.2 кг
Робоча ширина	69 см
ДВИГУН	
Об'єм циліндра	369 см³
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Двигун, виробник	Husqvarna
Модель двигуна	Husqvarna
Трансмісія, тип	Гідростатична
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітродуву	Дворівневий
Електростарт	Так
ОЛИВИ	
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Тип палива	Бензин
PACKAGING	
Висота упаковки	889 мм
Довжина упаковки	1391 мм
Об'єм пакування	1026 дм³
Ширина упаковки	800 мм
Кількість у груповій упковці	1
ЗВУК І ШУМ	
Рівень шуму	105 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	105 дБ(А)
Рівень шуму	105 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	90 дБ(А)

ACCESSORIES



HEATED LEVER GRIP KIT
599 42 39-01