




HUSQVARNA ST 224

Снігоочисник Husqvarna ST 224 був спроектований для домовласників, яким необхідний високопродуктивний снігоочисник для очищення снігу з великих під'їзних шляхів та доріжок до гаражу. Він працює незважаючи на тип поверхні завдяки налаштуванню направляючих ковзаючих опор. Снігоочисник Husqvarna ST 224 був спроектований для нерегулярного використання в усіх снігових умовах, з шаром снігу 10-30 см. Він має ефективну двоступеневу систему з високою продуктивністю метання. Ручка налаштовується по висоті для комфортного використання. Трансмісія з диском тертя забезпечує плавну роботу. Снігоочисник має ручки з підігрівом (замовляється як окрема опція), LED освітлення та електричний стартер для роботи в усіх погодних умовах. **УВАГА!** В даній моделі немає розблокування диференціалу!



Трансмісія з диском тертя

Для легкої зміни швидкостей в залежності від снігових умов.



Регулювання висоти рукоятки

Змінний кут нахилу та висота рукоятки забезпечує першокласну ергономіку.

Дворівнева система

Сніг збирається в кожух за допомогою шнеку і потім викидається через жолоб за допомогою вентилятора.



Стрічковий шнек

Стрічковий шнек примішує повітря до снігу, що робить легким роботу зі снігом і, таким чином, забезпечує ефективне очищення.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дворівнева система викидання снігу для ефективної роботи
 - Регульована рукоятка для комфортних умов роботи
 - Трансмісія з диском тертя для легкої зміни швидкостей
 - Стрічковий шнек для ефективного очищення
 - Рукоятки з підігрівом для комфортної роботи
 - Легкий холодний запуск завдяки електричному стартеру
 - Блокування диференціалу для оптимального зчеплення
 - Високий протектор шин для відмінного зчеплення
 - Пластикові направляючі ковзаючі опори для захисту делікатних поверхонь
 - Регульована висота снігозабірника
 - Міцний корпус шнека для надійного функціонування
- Алюмінієва коробка передач шнека
 - Високошвидкісний вентилятор забезпечує значну відстань викидання снігу
 - Управління горизонтальним напрямком метання
 - Управління кутом викидання снігу (в вертикальній площині)
 - Блокування ручки для управління однією рукою
 - Лопатка для чищення льоду
 - Тихий глушник для комфорту оператора
 - Ручка керування газом для переходу на холостий хід
 - Кабелі управління найвищої якості
 - Колеса зі штифтовим замком для заміни без інструменту

Технічні характеристики	
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Макс. крутний момент	9.5 фунт-фут
Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв	3600 об/хв
Основне джерело живлення	Petrol
СЕРТИФІКАЦІЯ	
Комерційна гарантія	90 Days
Гарантія для домовласників	2 Years
РОЗМІРИ	
Вага брутто	111584 г
Вага нетто	104780 г
Діаметр шнеку	30.5 см
Базова конструкція, висота	102.87 см
Базова конструкція, довжина	148.59 см
Базова конструкція, ширина	63.5 см
Вага брутто	115.67 кг
Діаметр крильчатки	12 дюйм
Висота ковша	58.4 см
Розмір шин	380 мм
Вага	90.08 кг
Робоча ширина	61 см
ДВИГУН	
Генератор	5 A
Об'єм циліндра	208 см³
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Двигун, виробник	Husqvarna
Модель двигуна	Husqvarna
Кількість передач вперед	6
Кількість передач назад	1
Трансмісія, тип	Фрикційний диск
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітродуву	Дворівневий
Система приводу	Friction Disc
Електростарт	Так
Тип ручки	Петлеподібна
Кількість лопаток крильчатки	3
Дистанційне обертання жолоба	Так
Дистанційний дефлектор	Так
Блокування однією рукою	Так
Тип снігу	Свіжий та старий сніг
Тип поверхні	Для твердих та інших поверхонь
ОЛИВИ	
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Споживання палива (г/кВт-год)	466 г/кВт-ч
Тип палива	Бензин
PACKAGING	
Висота упаковки	889 мм
Довжина упаковки	1327 мм
Об'єм пакування	854.1 дм³
Ширина упаковки	724 мм
Кількість у груповій упковці	1
ЗВУК І ШУМ	
Рівень шуму	105 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	105 дБ(А)

Технічні характеристики	
Рівень шуму	99 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	88.4 дБ(А)
ВІБРАЦІЯ	
Вібрація ручок	5.74 m/s²